



FÖRKLARING
 GH SH för markplaneringsplan samt förklaringar och marköverbyggnader är baserade på "Markplaneringsplan L-30-1-001" samt "Rambeskrivning- Mark, Vendelsömalmskolan hus B" från FU daterat 2021-12-01, Cedervall Arkitekter.

HÄNVISNINGAR
 L-31-1-10 TECKENFÖRKLARING
 L-31-2-01 TYPSEKTIONER
 MARKÖVERBYGGNADER

FÖRESKRIFTER
 Utredning för placering av idrottshall pågår.
 Utredning för utformning av anpassad grundskola/träningskolans utemiljö pågår och ska samordnas med verksamhet och beställare.

FÖRESKRIFTER
 KOORDINATSYSTEM:
 SWEREF 99 18 00
 HÖJDSYSTEM:
 RH2000

Ytor som ska trafikeras av fordon ska ha ytskikt av asfalt och är dimensionerade för trafikclass 1a. Gångtor och angöringsplatser vid huvudentréer ska ha ytskikt av betongplattor och är dimensionerade för trafikclass GC. Marköverbyggnader är dimensionerade för terrass av siltig sand. Dimensionering utförd enligt Svensk Markbetongs dimensioneringsverktyg.

Gångtor lutar max 2% och där lutning överstiger 2% tas nivåskillnader upp med trappor och ramper. Ramper för gående lutar max 8% och har 2 meter långa vilplan med lutning 2%. Infarten från Henriksbergsvägen lutar som mest 7%. Lutning utreds vidare i samråd med SRV.

Dagvatten från tak leds via anslutna stuprör på ledning till fördröjningsmagasin under mark mellan hus A och B. Dagvatten från gång- och körytor norr om hus B leds yttligt till skelettjordar och regnbäddar för rening och fördröjning. Regnbäddarna bräddar till dagvattenbrunnar med kupolbetäckning. Renings- och fördröjningskrav enligt Haniinge kommuns dagvattenpolicy.

Ramper och trappor förses med handledare av stål. Där fallrisk förekommer placeras fallskyddsräcken. Räcken förankras med fundament i mark och infästningar i murar ska undvikas. Stödmurar av typ L-stöd av betong. Vid ramper utförs murar med lutande krön.

Stopplankor för parkering där påkörningsrisk finns och/eller där kantstöd nollas mot regnbädd.

Belysning i form av armaturer på stolpar med höjd 7 m. Armaturer liknande befintliga i området. Ljusberäkning är ej utförd till GHSH men föreslås göras i senare skede.

**omkrets arbetsplatsområde:
ca 350m**

GRANSKNINGSHANDLING 2023-09-29

REF.	ANT.	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN.	DATUM
SYSTEMHANDLING				
VENDELSÖMALMSSKOLAN, HUS B				
				
		Postadress: 136 81 HANINGE Besöksadress: Rudsjöterrassen 2 Telefonväxel: 08-606 90 00 Telefax: 08-606 75 06		
TORNBERGETS OBJEKTNR OCH HUSBETECKNING 6310 B		TORNBERGETS PROJEKTNUMMER 6310512		
A Cedervall Arkitekter, tel 08-616 83 20 BR Briab, tel 08-410 102 50 E N20 Installationskonsult AB, tel 08-659 00 15 V Intec, tel 010- 204 09 00 W Ramkvist VSB-konsult AB, tel 021-81 02 95 S GH styrkonsult AB EA ETTIELVA Arkitekter, tel 08-785 05 60				

LUPPORDRAGNUMMER	RITAD AV	HANDLAGGARE
2822	KS	KS
DATUM	ANSVARIG	NUMMER
	ULLA LARSSON	
SÖDERBY HUVUDGÅRD 4:314 HANINGE KOMMUN NYBYGGNAD SKOLA MARK MARKPLANERINGSPLAN		
SKALA A1	SKALA A3	BET
1:200	1:400	L-31-1-01

